供給会社名：東レ株式会社

詳細問合せ先：リンク

作成日：2016年10月20日

組合せ表の見方：

・施工条件と補強設計に対応する指定材料（○印）を選定する。記号の○印は主、（○）は代用可能商品

・樹脂類の適用温度：

単位：℃

材料名	夏用	冬用
プライマー	15～35	5～20
不陸修正材、先込め充填用	15～35	5～20
含浸接着樹脂	15～35	5～20

（注）・建物付帯設備のコンクリート構築物（土木構造物等）の耐震補強に本工法を準用する場合の耐震補強計算式などは別途（財）土木研究センターの審査証明(建技審証 第0603号)等に基づいて算定してください。

指定材料の組合せ表

使用材料		施工条件 / 指定材料			一般施工環境条件		臭気対策樹脂	備考
		商品名称	品番	仕様	夏季用	冬季用		
プライマー		プライマー	TSP400S	夏用	○		○	
		プライマー	TSP400W	冬用		○	○	
不陸調整材		不陸修正材(パテ)	TSF600S	夏用	○		○	
		不陸修正材(パテ)	TSF600W	冬用		○	○	
炭素繊維シート		トレカクロス	UT70-20G	200g/㎡	○	○		接着樹脂含浸確認機能付き
		トレカクロス	UT70-30G	300g/㎡	○	○		接着樹脂含浸確認機能付き
含浸接着樹脂	シート用	含浸接着樹脂(レジン)	TSR800S	夏用	○		○	
		含浸接着樹脂(レジン)	TSR800W	冬用		○	○	
	CFアンカー用	先込め充填接着樹脂	AR200S	夏用	○			埋込型トレカアンカー使用時併用
		先込め充填接着樹脂	AR200W	冬用		○		埋込型トレカアンカー使用時併用
CFアンカー	貫通型	ストランド(トレカ糸)	T700SC-24K-60E	24Kストランド(標準6kg巻×4本)	(○)	(○)		現場加工用
	埋込型	ストランド(トレカ糸)	T700SC-24K-60E	24Kストランド(標準6kg巻×4本)	(○)	(○)		現場加工用