

組合せ表の見方:・施工条件と補強設計に対応する指定材料(○印)を選定する。記号の○印は主、(○)は代用可能商品

・樹脂類の適用温度:
単位:℃

材料名	春秋用	夏用S	冬用W
プライマー	10~25	20~35	5~15
不陸修正材、先込め充填樹脂(FR-J2P)	—	15~35	5~20
含浸接着樹脂	10~25	20~35	5~15

(注)・建物付帯設備のコンクリート構築物(土木構築物等)の耐震補強に本工法を準用する場合の耐震補強計算式などは別途(財)土木研究センターの審査証明(建技審証 第0603号)等に基づいて算定することをお奨めします。

指定材料の組合せ表

使用材料	施工条件			一般施工環境条件			特殊施工環境条件		(注)参考	備考	
	指定材料			春秋用	夏用	冬用	寒冷地用 -5℃~ 10℃	臭気対策用	土木構築物等		
	商品名称	品番	仕様								
プライマー	プライマー	FP-NS	春秋用	○					○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料	
	プライマー	FP-NS(S)	夏用		○				○		
	プライマー	FP-NS(W)	冬用			○			○		
	極低臭性プライマー	FP-NS(SHE)	夏用					○	(○)		受注生産
不陸調整材	不陸修正材	FE-Z(S)	夏用	○	○				○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料	
	不陸修正材	FE-Z(W)	冬用			○			○		
	極低臭性不陸修正材	FE-Z(SHE)	夏用					○	(○)	受注生産	
	不陸修正材(厚付け用)	FE-B(S)	夏用	○	○				○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料	
	不陸修正材(厚付け用)	FE-B(W)	冬用			○			○		
炭素繊維シート	トウシート	FTS-C1-20	200g/㎡	○	○	○		○	○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料	
	トウシート	FTS-C1-30	300g/㎡	○	○	○		○	○		
含浸接着樹脂	シート用	含浸接着樹脂	FR-E3P	春秋用	○					○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料
		含浸接着樹脂	FR-E3P(S)	夏用		○				○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(W)	冬用			○			○	
		極低臭性含浸接着樹脂	FR-E3P(STE)	夏用		○				(○)	
	CFアンカー・シート用	含浸接着樹脂	FR-E3P(L)	春秋用	○					○	NETIS技術位置付「設計比較対象技術: フォルカトウシート工法」使用材料
		含浸接着樹脂	FR-E3P(SL)	夏用		○				○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(WL)	冬用			○			○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(K)	春秋用	○					○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(SK)	夏用		○				○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(WK)	冬用			○			○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(H)	春秋用	○					○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(SH)	夏用		○				○	
		含浸接着樹脂	FR-E3P(WH)	冬用			○			○	
		極低臭性含浸接着樹脂	FR-E3P(STE)	夏用		○				(○)	
先込め充填接着樹脂	トウアンカー埋込み用	先込め充填接着樹脂	FR-J1P	通年用	○	○	○			○	適用樹脂
		先込め充填接着樹脂	FR-J2P(S)	夏用	○	○				○	適用樹脂
		先込め充填接着樹脂	FR-J2P(W)	冬用			○			○	適用樹脂
CFアンカー	貫通用	ストランド	24Kストランド		(○)	(○)	(○)				現場加工用
		トウアンカー	FTA-C1-16-125	24k×16本×幅125	○	○	○		○	○	工場加工製品
		トウアンカー	FTA-C1-24-125	24k×24本×幅125	○	○	○		○	○	工場加工製品
		トウアンカー	FTA-C1-32-250	24k×32本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品
		トウアンカー	FTA-C1-48-250	24k×48本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品
		トウアンカー	FTA-C1-72-250	24k×72本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品
	NS型CFアンカー		出来形搬入品	(○)	(○)	(○)		(○)	○	工場加工製品(受注生産)	
	ストランド	24Kストランド		(○)	(○)	(○)				現場加工用	
	埋込み用	トウアンカー	FTA-C1-16-125	24k×16本×幅125	○	○	○		○	○	工場加工製品
		トウアンカー	FTA-C1-24-125	24k×24本×幅125	○	○	○		○	○	工場加工製品
トウアンカー		FTA-C1-32-250	24k×32本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品	
トウアンカー		FTA-C1-48-250	24k×48本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品	
トウアンカー		FTA-C1-72-250	24k×72本×幅250	○	○	○		○	○	工場加工製品	
NS型CFアンカー			出来形搬入品	(○)	(○)	(○)		(○)	○	工場加工製品(受注生産)	